

SOTTOFONDI ELASTICI per PALESTRE



Rotoli in agglomerato di granuli di gomma ad alta densità
Sottofondo elastico per le pavimentazioni sportive in legno o in resina
Utilizzabile anche come superficie di calpestio



Composizione

Granuli di gomma agglomerati tramite resine poliuretatiche di prima scelta

Funzione

Sottofondo elastico per pavimentazioni sportive in legno
Base per la realizzazione di superfici in resina
Base di incollaggio per pavimentazioni

Utilizzi

Aree con superfici non incollabili che richiedano la successiva posa di pavimentazioni in gomma
Pavimentazioni in legno ad uso sportivo
Aree da ricoprire con resine elastiche

Posa in opera

Incollato al sottofondo prima di realizzare la superficie in resina
Posato prima dell'incollaggio delle pavimentazioni in gomma

Dati tecnici

<i>Formato</i>	rotoli
<i>Dimensioni</i>	m. 10 x 1
<i>Densità</i>	780 kg./mc.
<i>Spessore</i>	mm. 5
<i>Caratteristiche</i>	mantenimento dello spessore e dell'elasticità nel tempo ottima resistenza alla compressione ottima resistenza meccanica ottima resistenza al carico puntiforme calpestable durante la posa e la colata