



Pavimentazione di sicurezza in morbida gomma espansa con rivestimento in erba sintetica



Composizione

Sottofondo in agglomerato di gomma espansa ricoperto con erba sintetica

Funzione

Protezione dai traumi derivanti da caduta

Utilizzi

Sotto tutte le attrezzature da gioco che prevedono un'area di protezione da caduta in base alla norma UNI EN 1176

Posa in opera

Incollaggio con collanti poliuretatici.

- direttamente al sottofondo su superfici come asfalto, cemento, legno
- tramite eco-base o eco-rubber su superfici non altrimenti incollabili come terra battuta o altre superfici ben compattate
- non adatto a superfici instabili e non compatte

Dati tecnici

<i>Formato</i>	piastrelle o rotoli
<i>Dimensioni</i>	piastrelle da mm. 980 x 980 - rotoli da m. 4 x 4/5/6/7/8/9/10 (solo per eco-green 25)
<i>Spessori</i>	mm. 25 e 40
<i>Peso</i>	eco-green 25 - 8 kg./pz. eco-green 40 - 13 kg./pz.
<i>Colore</i>	verde brillante
<i>Prestazioni</i>	altezze di caduta certificate in base alla norma tecnica UNI EN 1177 su superfici dure come cemento, asfalto: eco-green 25 : m. 1,69 eco-green 40 : m. 2,23
<i>Collante</i>	poliuretano bicomponente – circa 500 gr./mq.