

SAFE-CORNER

Angolare di sicurezza in gomma a doppia densità: interno in morbida gomma espansa, esterno in granuli di gomma per muretti, cordoli e pilastri. Certificati da Labo Sport Italia



Composizione

Parte inferiore in gomma espansa e rivestimento superiore in granuli di gomma epdm colorata in massa. (versione nera in gomma sbr)

Funzione

Protezione dagli urti. Prodotto in due versioni Standard e Pro

Utilizzi

Rivestimento degli spigoli di muretti, cordoli, pilastri e tutte le superfici potenzialmente pericolose in caso di urto. Compatibile con il prodotto safe-wall per creare continuità estetica e funzionale nel rivestimento di protezione.

Posa in opera

Incollaggio tramite collante su qualsiasi superficie liscia e non polverosa.

Dati tecnici

Dimensioni

lunghezza mm.990 - dimensioni lati: qualsiasi misura è eseguibile su richiesta

Spessori

Standard 25 mm.
PRO 50 mm.


Collante

a presa rapida. Resa circa 500 gr./mq.

Caratteristiche

Protezione H.I.C.=1000 a m. 1,35 (Standard) e a m. 1,88 (Pro) certificato Labo Sport riduce i traumi provocati dagli urti contro gli spigoli ottimo per asili, scuole, luoghi con presenza di bambini, impianti sportivi adatto per esterno in abbinamento al safe-wall spigolo arrotondato

Colori disponibili




Nero




Rosso




Verde




in erba sintetica



Corallo



Zaffiro



Smeraldo