

## SAFE-WALL

Pannello di sicurezza in gomma a doppia densità: interno in morbida gomma espansa, esterno in granuli di gomma per pareti di aree e campi gioco. Certificati da Labo Sport Italia



### Composizione

Parte inferiore in gomma espansa e rivestimento superiore in granuli di gomma epdm colorata in massa. Versione nera in gomma sbr da recupero pneumatici

### Funzione

Protezione dagli urti. Prodotto in due versioni Standard e Pro per una protezione ancora migliore

### Utilizzi

protezione di sicurezza applicabile a pareti in aree esterne di asili, scuole, impianti sportivi, palestre, aree gioco. Compatibile con il safe-corner per creare continuità nel rivestimento di protezione

### Posa in opera

Incollaggio tramite collante su qualsiasi superficie liscia e non polverosa.

### Dati tecnici

*Dimensioni e pesi*

**Standard** mm. 1.980 x 975 spessore 25 mm. peso 22 kg. a pannello  
**Pro** mm. 1.980 x 975 spessore 50 mm. peso 28 kg. a pannello

*Collante*

a presa rapida. Resa circa 800 gr./pz.

*Caratteristiche*

riduce i traumi provocati dagli urti contro muri e pilastri  
 Protezione H.I.C.=1000 a m. 0,90 (Standard) e a m. 1,67 (Pro) certificato Labo Sport  
 ottima resistenza agli agenti atmosferici  
 adatto per esterno in abbinamento al safe-corner

Colori disponibili



Nero



Rosso



Verde




in erba sintetica



Corallo



Zaffiro



Smeraldo