



Pavimentazione di sicurezza in gomma da riciclo di pneumatici



Composizione

Granuli di gomma sbr provenienti da riciclo di pneumatici colorati con resine poliuretatiche

Funzione

Protezione dai traumi derivanti da caduta

Utilizzi

Sotto tutte le attrezzature da gioco che prevedono un'area di protezione da caduta in base alla norma UNI EN 1176

Posa in opera

Incollaggio con collanti poliuretatici

- direttamente al sottofondo su superfici come asfalto, cemento, legno
- tramite eco-base o eco-rubber su superfici non altrimenti incollabili come terra battuta o altre superfici ben compattate
- non adatto a superfici instabili e non compatte

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla modalità di posa


Dati tecnici

<i>Formato</i>	piastrelle
<i>Dimensioni</i>	mm. 1.000 x 500 o mm. 1.000 x 1.000
<i>Spessore</i>	mm. 30/40/45/50/60/70
<i>Prestazioni</i>	altezze di caduta certificate in base alla norma tecnica UNI EN 1177 eco-gum 30 : m. 1,23 eco-gum 40 : m. 1,40 eco-gum 50 : m. 1,60 eco-gum 80 : m. 2,29
<i>Collante</i>	poliuretano bicomponente – circa 500 gr./mq.

Colori



Rosso



Verde